



# HydramCat

## Modulareinheit

⊗ Zur Positionierung der Fahrdraht / Markierungseisen für Bordsteine und zur automatischen Abtastung beim Einbau der Asphaltsschichten.

⊗ - Geologische Bodenproben nach DIN 4021 (1990) / DIN EN ISO 22475-1



**Raupenfahwerk** Tragkraft 500Kg, Steigungen bis 30% , Vorwärts/Rückwärts stufenlos bis 4 Km/h,

**Grundgerät:** Maße: ca. 2300mm, 820mm, ca.1200mm L/B/H  
Gewicht ohne Zubehör ca. 430Kg (variantenabhängig)

**Hydraulikaggregat** mit **Ölkühler:** fest verbaut für den Antrieb des Fahrwerks und der Schlaghämmer oder Sonderwerkzeuge

**Hydraulikhammer,** 60 Joule, Schlagzahl < 1600, Gewicht ca. 14Kg

**Rammleistung/Verhältnis:** Schnurreisen von 14 bis 20mm sowie RKS 36-60mm(DIN4021) und 1550mm Länge,

**Bohrmast:** Schwenkbar (seitlich)45/30°, Vor/Zurück (hydr.) jeweils15°, > ca. 60cm seitliche Auslage hydraulisch ausfahrbar (über Raupenkette) , Länge ca 2200mm, Gestängzentrierung im Fußbereich, Universal Aufnahme mit Rollenführung

### **Optionales Zubehör:**

- \*Transportbox für Schnurreisen und Zubehör (Schnellmontage)
- \*Hydraulische Stangenziehvorrchtung 6to (Mit Hydraulik Steuersatz)
- \*Schlauchsatz 3 oder 5m



**www.abovogeo.de**

Technik + Dorfbachstraße 19a

Lieferadresse 65589 Hadamar

Tel 06433-918485

01523 188 2246

abovogeo@gmx.de